

# NIVTEC DryHire Info-Sheet

Informationen für Dry-Hire Kunden der ACTIONLIGHT Veranstaltungstechnik GmbH zum Handling von NIVTEC Systempodesten. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise um mögliche Mehrkosten zu vermeiden.

**Packeinheiten:**

- standardmäßig als Stapel (bis zu 20 Podeste)
- inkl. 4x NIVTEC Wechselfüße "Transporthilfe"
- optional 6er Transportwagen:  
Mietpreise gem. DryHire-Preisliste:
  - "liegend": 14,80 €
  - "stehend": 13,60 €

**Ladungssicherung:**

- Stapel sind durch ACTIONLIGHT Zurrgurte gegen verrutschen gesichert
- das Sichern der Ladung im Fahrzeug erfolgt durch den Mieter (ausreichend Zurrgurte im Fahrzeug mitführen)

## Beladen:

Kleintransporter (3,5t):	- maximal 10 Systempodeste (2,0 x 1,0) - darüberhinaus Ladepauschale von 15,-
LKW (Kofferaufbau):	- beladen über Laderampe in 20er Stapeln per Hubwagen - "Umstapeln" auf Trailerniveau ca. 28 Podeste: 0,5€/Podest
LKW (Planenaufbau):	- seitliches beladen in 20er Stapeln per Gabelstapler - "Umstapeln" auf Trailerniveau ca. 28 Podeste: 0,5€/Podest

## Bei der Rückgabe zu beachten:

- Podeste sind mit der Fläche nach oben, Nut und Feder übereinander zu stapeln. (Umstapeln: 0,5€ / Podest)
- Gewindeadapter sind aus den Podesten zu entnehmen und getrennt zurück zu liefern
- LAYHER Fußspindel sind getrennt von Wechselfüßen zu liefern
  - es werden nur die original ACTIONLIGHT Zurrgurte akzeptiert

## Fehlmaterial

- Fehlmaterial bis zu einem Wert von 30,-€ wird unmittelbar gem. Preisliste in Rechnung gestellt.
- darüberhinaus ist Fehlmaterial innerhalb der nächsten beiden Werktage (ab Rückgabedatum) zu liefern (wir behalten es uns vor evtl. entstandene Vermietausfälle zu berechnen)

## Reinigungskosten (werden unmittelbar nach der Eingangskontrolle in Rechnung gestellt)

- Reinigung der Oberfläche: 3,50 € / Podest
- Entfernen von Kleberesten: 5,50 € / Podest
- Sonderreinigung: nach Aufwand

sollte eine Reinigung des Systempodests nicht mehr möglich sein wird dem Mieter der Neupreis in Rechnung gestellt.

**Eventuell auftretender Wertverlust durch Beschädigungen der Rahmen oder Multiplex-Platten wird unmittelbar berechnet, sollte die Platte nicht mehr nutzbar sein wird der Neuwert berechnet.**

Wertverlust z.B. durch: Schrauben, Tackernadeln etc.

Totalschaden z.B. durch: Verformung der Feder- bzw. Nutleiste, größere Bohrungen.